

Preisliste 2019 / Korrosionsschutz

Stand : Januar 2019

Art.-Nr.	Produkt / Eigenschaften	Gebindegrösse	Farbton	Bruttopreis CHF	VOC / kg
GRUNDBESCHICHTUNGEN					
1805	PROTOFER DS 1 Komp. lösemittelhaltige Zinkphosphat-Grundbeschichtung Geprüft und zugelassen für Hensotherm-Brandschutzbeschichtungen	5 kg	ca.RAL 7040 oder nach Wahl	18.50	1.05
		25 kg		16.50	1.05
1825	DUOPOL Steelguard C80 2 Komp.high-solid Epoxidharz Grund -und Zwischenbeschichtung Schnellhärtend für hohe Schichtdicken und Anforderungen (C3 bis C5 i lang) ausgelegt Geprüft und zugelassen auch für Hensotherm-Brandschutzbeschichtungen	22 kg	ca. RAL 7035 weiss	17.20	0.63
1880	VERNIT EP C400 2 Komp.Epoxidharz-Grundbeschichtung Hervorragende Haftung auf Feuerverzinkung, Edelstahl etc., Hensotherm geprüft	6 kg	ca.NCS S 3000-N	18.80	1.15
		12 kg		17.80	
		24 kg		15.80	
1877	INTERGARD 269 2 Komp.schnellhärtende Epoxidharz Grundbeschichtung	5 lt 20 lt	oxidrot	17.20	0.88
1812	INTERPLUS 356 oberflächentolerante 2 Komp.Epoxidharz-Grundbeschichtung mit hohem Festkörpergehalt Einsatz auch bei tiefen Temperaturen	5 lt	aluminium	39.50	0.61
1904	INTERSEAL 670 HS oberflächentolerante 2 Komp.Epoxidharz-Grundbeschichtung mit hohem Festkörpergehalt Für hohe Schichtdicken ausgelegt	5 lt	aluminium RAL 7001	39.50	0.38
		20 lt		34.50	0.38
1810	AMERLOCK 400 AL Oberflächentolerante 2 Komp.Epoxidharz-Grundbeschichtung mit hohem Festkörpergehalt	5 lt	aluminium	39.50	0.52
		20 lt		34.50	0.52
1850	DUOPOL Z60 2 Komp. EP-Zinkstaubbeschichtung hochprozentig für den schweren Korrosionsschutz Zinkgehalt > 90%	15.75 kg	zinkgrau	16.80	0.40
		31.50 kg		16.20	

Art.-Nr.	Produkt / Eigenschaften	Gebindegrösse	Farbton	Bruttopreis CHF / kg	VOC / kg
GRUNDBESCHICHTUNGEN					
1855	DUOPOL V Z80 2 Komp. EP-Zinkstaubbeschichtung für den Korrosionsschutz im Stahlhochbau	15.75 kg 31.50 kg	zinkgrau	11.40 10.80	0.57
1840	DIMETCOTE 11 1 Komp.anorganische Zinkstaubgrundbeschichtung, hochhitzebeständig	17 kg	zinkgrau	28.50	0.79
FARBIGE DIREKT BESCHICHTUNGEN					
1950	BILACRYL PU E61 Steel Color 2 Komp.farbige,schnelltrocknende Direktbeschichtung, seidenmatt Geprüft und zugelassen auch für Hensotherm-Brandschutzbeschichtungen	24.75 kg	pastell bunt	9.50 11.50	0.78 0.78
1807	AQUAPOL F570 1 Komp.farbige,aktiv pigmentierte,schnelltrocknende Direktbeschichtung, seidenmatt Anwendbar bis Korrosivitätskategorie C2	20 kg 200 kg	pastell bunt	12.60 10.60	ohne ohne
ZWISCHENBESCHICHTUNGEN					
1905	DUOPOL EP D253 Rapid 2 Komp.schnelltrocknende Epoxid-Eisenglimmerbeschichtung	27 kg	DB701/DB703	13.50	0.88
1825	DUOPOL Steelguard C80 2 Komp.high-solid Epoxidharz Grund -und Zwischenbeschichtung Schnellhärtend für hohe Schichtdicken und Anforderungen (C3 bis C5 i lang) ausgelegt Geprüft und zugelassen auch für Hensotherm-Brandschutzbeschichtungen	22 kg	hellgrau	17.20	0.63
	INTERSEAL 670 HS oberflächentolerante 2 Komp.Epoxidharz-Zwischenbeschichtung mit hohem Festkörpergehalt Ideal für die Ueberarbeitung von Altanstrichen	5 lt 20 lt	aluminium RAL 7001	39.50 34.50	0.38 0.38

Art.-Nr.	Produkt / Eigenschaften	Gebindegrösse	Farbton	Bruttopreis CHF / kg	VOC / kg
DECKBESCHICHTUNGEN					
1998	INTERTHANE 990 2 Komp. PU-Deckbeschichtung, hochglanz mit hoher UV - und Farbtonstabilität	5lt 20 lt	Preisgruppe 1 Preisgruppe 1	24.80 22.80	1.02 1.02
1988.00	INTERTHANE 990 SG 2 Komp. PU-Deckbeschichtung, seidenglänzend mit hoher UV - und Farbtonstabilität	5lt 20 lt	Preisgruppe 1 Preisgruppe 1	25.80 24.80	0.72 0.72
2010	INTERTHANE 1070 EG 2 Komp. eisenglimmerhaltige PU-Deckbeschichtung für die Aussenanwendung	20 lt	nach DB	23.80	0.84
1980	BILACRYL PU D51 2 Komp. PU-Deckbeschichtung, seidenmatt	22 kg	RAL oder NCS	19.80	0.93
1981	BILACRYL PU D81 / D84 2 Komp. hoch UV beständige PU-Deckbeschichtung, seidenglanz	18 kg	RAL oder NCS	20.60	0.78
1990	DUOPOL PU D73 2 Komp. PU-Eisenglimmer-Deckbeschichtung	6 kg 20 kg	nach DB-Farbtönen dito	22.80 19.80	0.87
1986	DUOPOLEX HS PU D191 / 193 2 Komp. hoch UV beständige, high solid PU-Deckbeschichtung, seidenglanz	22.50 kg 22 kg	RAL oder NCS nach DB-Farbtönen	24.80 23.50	0.76 0.76
1995	VERNIDUR FP D481/483 2 Komp. Fluorpolymer-Deckbeschichtung, höchste UV-Stabilität , beste Kratzfestigkeit	22 kg 22 kg	RAL oder NCS Eisenglimmer	55.60 53.60	1.55 1.55

Art.-Nr.	Produkt / Eigenschaften	Gebindegrösse	Farbton	Bruttopreis CHF / kg	VOC / kg
STAHLWASSERBAU					
1851	INTERZINC 52 (SW) 2 Komp. EP-Zinkstaubbeschichtung hochprozentig für den schweren Korrosionsschutz wie Stahlwasserbau, Zinkgehalt > 90%	10 lt	zinkgrau	17.80	0.48
1992	INTERLINE 975 lösemittelfreie , hoch widerstandsfähige und abriebfeste Epoxidharzbeschichtung für höchste Ansprüche im Stahlwasserbau (BAW zugelassen)	16 lt	beige und weiss	23.50	0.00
1993	INTERZONE 954 lösemittelarme , hoch widerstandsfähige und abriebfeste Epoxidharzbeschichtung für höchste Ansprüche im Stahlwasserbau (BAW zugelassen)	20lt	weiss,grau schwarz	20.50	0.34